



Funzionale, pratico e compatto. I-GO è il prodotto ideale per l'utente che desidera il pieno controllo del proprio climatizzatore: attraverso la sua app è possibile gestire in maniera wireless la climatizzazione di casa tua.



Hasznos, praktikus és kompakt. Az I-GO ideális minden felhasználó számára, aki teljes kontrollt szeretne környezetének klímája felett: az applikáción keresztül számos változtatást végezhet el otthonában.



Functional, practical and compact. I-GO is ideal for users who want full control over their own climate control: through its app you can manage wireless the air conditioning of your home.

I-GO MONO

MONO SPLIT DC INVERTER R32



UNITÀ ESTERNA - KÜLTÉRI EGYSÉG - OUTDOOR UNIT



UNITÀ INTERNA - BELTÉRI EGYSÉG - INDOOR UNIT



TELECOMANDO IN DOTAZIONE
STANDARD TÁVIRÁNYÍTÓ
STANDARD REMOTE CONTROL

I-GO MONO DC INVERTER - R32



Monosplit DC inverter - R32 egység							
Kódok		Kód	IG-9	IG-12	IG-18	IG-24	
Unità Interna - Indoor unit - Beltéri egység		Kód	IG-9(I)	IG-12(I)	IG-18(I)	IG-24(I)	
Unità Esterna - Outdoor unit - Kültéri egység		Kód	IG-9(O)	IG-12(O)	IG-18(O)	IG-24(O)	
SEER		W/W	6,6	6,2	6,1	6,1	
Pdesign C		kW	2,5	3,2	4,6	6,1	
Etichetta Energetica - Energy class - Energiaosztály		-	A++	A++	A++	A++	
SCOP		W/W	4,1	4,0	4,0	4,0	
Pdesign H		kW	2,5	2,8	4,2	5,3	
Etichetta Energetica - Energy class - Energiaosztály		-	A+	A+	A+	A+	
Alimentazione - Power Supply - Áramellátás		V - Hz - F	220 - 240 - 50 - 1				
Raffreddamento Cooling capacity Hűtőtéljesítmény	Téljesítmény	Névleges	W/BTU	2500/8530	3500/11935	4600/15700	6100/20800
		Max	W	3200	3950	5400	7100
		Min	W	1500	1600	1800	2100
	Téljesítmény felvétel	Névleges	W	670	1090	1140	1870
		Max	W	1110	1400	1630	2700
		Min	W	190	250	350	400
EER		W/W	3,73	3,21	4,04	3,39	
Kondenzvíz		l/h	1	1,2	1,8	2,21	
Riscaldamento Heating capacity Fűtőtéljesítmény	Téljesítmény	Nominale	W/BTU	2500/8530	3600/12276	4200/14330	6100/20800
		Max	W	3350	4250	5200	7300
		Min	W	1480	1550	1650	1800
	Téljesítmény felvétel	Nominale	W	660	990	1140	1240
		Max	W	940	1270	1740	2250
		Min	W	220	270	320	450
COP		W/W	3,79	3,64	3,39	4,92	
Stand-by mód		W	0,3	0,3	0,3	0,4	
Portata aria unità interna - Air flow indoor unit - Beltéri egység légszállítás		m³/h	500/400/300	550/450/350	850/750/650	1300/1200/1100	
Beltéri egység hangnyomás		dB(A)	28~37	28~40	30~42	35~46	
Beltéri egység zajszint		dB(A)	38~47	38~49	40~52	45~56	
Kültéri egység hangnyomás		dB(A)	53	53	55	55	
Kültéri egység zajszint		dB(A)	63	63	65	65	
Beltéri egység	Dimen. - Dimensions - Méretek (LxPxH)	mm	715x202x235	715x202x235	850x202x276	850x202x276	
	Peso - Weight - Súly	Kg	10	10	11	16	
Szabályzás		-	Kapilláris				
Beltéri egység	Dimen. - Dimensions - Méretek (LxPxH)	mm	780x276x540	780x276x540	850x295x605	1055x313x605	
	Peso - Weight - Súly	Kg	25	27	38	38	
Kompresszor		Márka	GMCC	GMCC	HITACHI	HITACHI	
Hűtőkör	Típus	-	R32	R32	R32	R32	
	Carica refriger. standard - Gaz - Gáztöltet	Kg	0,48	0,55	1,01	1,5	
	Plusz gáztöltet szükség esetén	gr/m	18	18	18	18	
Tubazioni frigorifere Ref. Tube dia. Hűtőkör csőméretek	Dimensioni - Dimensions - Méretek	mm	Ø6/Ø9,52	Ø6/Ø9,52	Ø6/Ø12	Ø6/Ø12	
		inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	
	Maximum-minimum hossz gáztöltéssel(gyári)	m	2,5/8	2,5/8	2,5/8	2,5/8	
	Legnagyobb megengedett csőhossz	m	15	15	20	20	
Maximális szintkülönbség		m	10	10	10	15	
Üzemi határértékek	Kültér	hűtés./fűtés.	°C	-15 ~ 46 / -15 ~ 34			
	Beltér	hűtés./fűtés.	°C	16 ~ 32			

TESZTKÖRNYEZET: Hűtés: Bel. 27°C B.S. - Kül. 35°C B.S. / 24°C B.U. - Fűtés: Bel. 20°C B.S. - Kül. 7°C B.S. / 6°C B.U.