

KÜLTÉRI EGYSÉG		42QHB/38QHB09D8SC	42QHB/38QHB12D8SC	42QHB/38QHB18D8SC	42QHB/38QHB24D8SC
Hűtőteljesítmény	kW	2.64 (1.0-3.2)	3.52 (1.0-4.1)	5.28 (1.8-6.1)	7.04 (2.6-8.4)
Fűtőteljesítmény	kW	2.80 (0.9-3.6)	3.80 (0.9-4.7)	5.50 (1.4-6.8)	7.60 (1.5-9.4)
Fűtőteljesítmény -7°C-on	kW	2,9	3,0	3,7	6,3
Fűtőteljesítmény -15°C-on	kW	2,3	2,4	3,1	5,7
Fűtőteljesítmény -20°C-on	kW	2,0	2,0	2,7	4,9
Hűtési hőmérséklet-tartomány	°C	-15-46	-15-46	-15-46	-15-46
Fűtési hőmérséklet-tartomány	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
SEER / SCOP (meleg) / SCOP (átlagos) / SCOP (hideg)	W/W	7.1 / 5.1 / 4.0	6.8 / 5.1 / 4.0	6.4 / 5.1 / 4.0	6.4 / 5.1 / 4.0
Energiaosztály		A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+
Éves energiafogyasztás	kWh	130 / 824 / 875	181 / 851 / 945	289 / 1400 / 1365	385 / 1730 / 1785
Névleges áramerősség (hűtés)	A	3,30	5,30	7,30	10,30
Névleges felvett teljesítmény (hűtés)	W	740	1200	1630	2320
Névleges áramerősség (fűtés)	A	3,20	4,80	6,60	9,70
Névleges felvett teljesítmény (fűtés)	W	720	1100	1480	2200
Hűtőközeg mennyisége	kg	0,70	0,80	1,25	1,60
Folyadék oldal/ Gáz oldal	inch	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Általános csőhossz	m	5	5	5	5
Min csőhossz	m	3	3	3	3
Max csőhossz	m	25	25	30	40
Max különbség	m	10	10	20	20
További gázöltet	g/m	12	12	12	24
Feszültség, Hz		220-240V-, 50/60Hz, 1Ph	220-240V-, 50/60Hz, 1Ph	220-240V-, 50/60Hz, 1Ph	220-240V-, 50/60Hz, 1Ph
BELTÉRI EGYSÉG		42QHB09D8SC	42QHB12D8SC	42QHB18D8SC	42QHB24D8SC
Hangteljesítmény	dB(A)	55	57	60	63
Hangnyomás (magas/közepes/alacsony/csendes)	dB(A)	38/31/23/20	39/32/23/21	42/33/27/21	46/40/30/26
Légáramlás (magas/közepes/alacsony/csendes)	m³/h	420/310/230/150	530/470/290/170	750/510/420/330	1050/750/560/450
Súly	kg	7.3 / 9.7	8.2 / 10.7	10.8 / 14.1	12.9 / 16.5
Méretek (szélességXmélységXmagasság)	mm	722x187x290	802x189x297	965x215x319	1080x226x335
KÜLTÉRI EGYSÉG		38QHB09D8SC	38QHB12D8SC	38QHB18D8SC	38QHB24D8SC
Hangteljesítmény	dB(A)	61	62	65	68
Hangnyomás	dB(A)	56	56	57	59
Légáramlás	m³/h	1900	1900	2100	2700
Súly	kg	27.0 / 29.5	27.0 / 29.5	37.0 / 40.0	50.0 / 53.5
Méretek (szélességXmélységXmagasság)	mm	770x300x555	770x300x555	800x333x554	845x363x702

Megjegyzés

\* Hang adat hűtés módban

\*\* -7°C/-15°C/-25°C fűtés szabad frekvencián

\* Előzetes adatok

## Általános jellemzők

	3D DC inverter	●		Alvó mód	●		Auto leolvastás	●
	Wi-Fi	●		ECO	●		Auto újraindítás	●
	Golden Fin	●		Turbo	●		Elektromos feszültség védelem	●
	Távvezérlő fényes kijelző	●		Vízszintes legyezés funkció	●		Alacsony hőmérsékletű üzemeles	●
	HEPA szűrő	●		Időzítő	●		Memória	●
	Hideg Katalizátor szűrő	●		Szárító mód	●		Távírányító zárolás	●
	C-Vitamin szűrő	●		Csendes üzemmód	●		Hűtőközeg szivárgás érzékelés	●
	ANION szűrő (ionizáló)	●		Öntisztítás	●		1W készenléti mód	●
	Follow Me funkció (követés)	●		Auto-diagnosztika és védelem	●		Green Fin	●