



## CFIVSM - BELTÉRI EGYSÉG parapetes



Ez az egység kialakításánál és kis helyigényénél fogva, falra és mennyezetre egyaránt telepíthető. Ajánljuk: tetőtéri lakásokba, beugrókkal rendelkező helyiségekbe, kisebb irodákba.

Jellemzők: Vízszintes és függőleges bordák, amelyek motorosan állíthatóak, függőlegesen és vízszintesen is telepíthető, a szükséges szerelési konzolok mellékelve, távirányító.

KÓD- soffitto/pavimento			CFIVSM-09H3	CFIVSM-12H3
LISTA ÁR		Euro	724,00	740,00
<b>HŰTŐTELJESÍTMÉNY</b>				
Hűtőteljesítmény	Btu/h		9000	12000
	kW		2.5	3.5
Teljesítmény-felvétel	W		30	30
Áramfelvétel	A		0.3	0.3
<b>FŰTŐTELJESÍTMÉNY</b>				
Fűtőteljesítmény	Btu/h		10000	13000
	kW		2.9	3.8
Teljesítmény-felvétel	W		30	30
Áramfelvétel	A		0.3	0.3
<b>HŰTŐKÖR</b>				
Cső átmérő	Folyadék oldal	inch	¼	¼
	Gáz oldal	inch	⅜	⅜
Cső átmérő	Folyadék oldal	mm	6.3	6.3
	Gáz oldal	mm	9.5	9.5
<b>TERMÉKLEÍRÁS</b>				
Térfogatáram	m³/h		650	650
Zajszint (min - max)	db (A)		36 - 40	36 - 40
Méreték (L - A - P)	mm		1120 - 700 - 225	1120 - 700 - 225
Súly	Kg		40	40