





 Climatizzatore dedicato al raffreddamento: COOLSAFE è silenzioso, di ridotte dimensioni e ha tutte le caratteristiche di un climatizzatore di alta gamma. Raffredda fino a temperatura interna limite di 10 °C, e risulta la scelta giusta per il controllo del clima in ambienti pensati per la conservazione dei farmaci, cosmetici, alimenti e in tutte le situazioni in cui serve mantenere il controllo di temperatura.

 Hűtésre szánt klímaberendezés: A COOLSAFE csendes, kis méretű, és egy csúcskategóriás légkondicionáló minden tulajdonságával rendelkezik. 10 °C-os belső hőmérsékletáig hűt, és a megfelelő választás a gyógyszerek, kozmetikumok, élelmiszerek tárolására kialakított környezetek klímaberendezéséhez, valamint minden olyan helyzetben, ahol a hőmérséklet fenntartására van szükség.

 A/C dedicated to cooling: COOLSAFE is silent, small in size and has all the characteristics of a high-end air conditioner. It cools up to an internal temperature limit of 10 °C, and it is the choice right for climate control in environments designed for the storage of drugs, cosmetics, food and in all situations where it is necessary to maintain temperature.

## COOLSAFE SPLIT

MONOSPLIT DC INVERTER A  
PARETE - WALL - OLDALFALI



DC  
INVERTER



HŰTŐKÖZEG  
R32



A+++  
ENERGIA  
OSZTÁLY



HŰTÉS  
10°C-OS  
BELSŐ  
HŐM.-IG



LEVEGŐ-  
TISZTÍTÓ  
SZŰRŐK



UNITÀ ESTERNA  
KÜLTÉRI EGYSÉG - OUTDOOR UNIT



UNITÀ INTERNA  
BELTÉRI EGYSÉG - INDOOR UNIT



Telecomando in dotazione  
Távirányító  
Standard Remote Control

# COOLSAFE MONOSPLIT DC INVERTER



DC  
INVERTER



HŰTŐKÖZEG  
R32



A++  
ENERGIA  
OSZTÁLY



HŰTÉS  
10°C-OS  
BELSŐ  
HŐM.-IG



LEVEGŐ-  
TISZTÍTÓ  
SZŰRŐK



## Funzioni Prodotto:

- Ottime prestazioni di lavoro a temperatura limite interna di 10 °C
- Funzione iFeel del telecomando
- Timer, auto restart, allarme pulizia filtri e display LED
- Tecnologia DC Inverter



## Termék funkciók:

- Kiváló működési teljesítmény 10 °C-os belső határhőmérsékleten
- A távirányító iFeel funkcióval
- Időzítő, automatikus újraindítás, szűrőtisztítási riasztás és LED kijelző
- DC Inverteres technológia



## Product functions:

- Excellent work performance at internal limit temperature of 10 °C
- iFeel function of the remote control
- Timer, auto restart, filter cleaning alarm and LED display
- DC Inverter technology



Monosplit Full DC inverter - R32					
Unità Interna - Indoor unit - Beltéri egység		Cod.	<b>CSI-09</b>	<b>CSI-12</b>	
Unità Esterna - Outdoor unit - Kültéri egység		Cod.	<b>CSO-09</b>	<b>CSO-12</b>	
Volume della cantina - Wine cellar volume - Alkalmazási terület		m³	45/66	57/87	
Alimentazione - Power Supply - Áramellátás		V - Hz- F	230 - 50 - 1		
Raffreddamento Cooling capacity Hűtőteljesítmény	Teljesítmény	Névleges	W/BTU	2600/8900	3500/12000
	Teljesítmény felvétel	Névleges	W	1010	1540
	EER		W/W	3,47	3,42
	Termelt kondenzátum		l/h	1,4	1,80
Etichetta Energetica - Energy class - Energiaosztály		-	A++		
Teljesítmény készenléti módban		W	0,5	0,5	
Portata aria unità interna - Air flow indoor unit - Beltéri egység levegőáramlása		m³/h	580/500/300/230	850/760/570/480	
Hangnyomás beltéri egység (SHi/Hi/Mi/Lo)		dB(A)	40/35/22/20*	47/44/31/29*	
Hangteljesítmény beltéri egység		dB(A)	53/48/35/33	58/55/42/40	
Kültéri egység max hangnyomás		dB(A)	53	55	
Kültéri egység max hangteljesítmény		dB(A)	62	63	
Beltéri egység	Dimen. - Dimensions - Méretek (SZÉ x MÉ x MA)	mm	850 x 291 x 203	972 x 302 x 224	
	Peso - Weight - Súly	Kg	10	13	
Szabályzás		-	EEV		
Kültéri egység	Dimen. - Dimensions - Méretek (SZÉ x MÉ x MA)	mm	830x 325 x 540		
	Peso - Weight - Súly	Kg	30	40	
Kompresszor		típus	Panasonic		
Hűtőközeg	Típus	-	R32	R32	
	Carica refrig. standard - Refrigerant - Gáztöltet	Kg	0,78	0,93	
	Plusz gáztöltet szükség esetén	gr/m	20		
Tubazioni frigorifere Refrigerant Pipes Hűtőközeg csőméretek	Dimensioni - Dimensions - Méretek	mm	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø12	
		(inch)	1/4"- 3/8"	1/4"- 1/2"	
	Max csőhossz gyári gáztöltéssel	m	5	5	
	Megengedett max csőhossz	m	20		
Max szintkülönbség	m	10			
Működési határértékek	Beltéri környezet	fűtés/hűtés	°C		10 ~ 30
	Kültéri környezet	fűtés/hűtés	°C		18 ~ 52

Si consiglia l'uso della **vaschetta raccoglicondensa - Javasoljuk a kondenzvízugyűjtő tálcá használatát.** - It is recommended to use the **condensate collecting tray**  
La garanzia si attiva dopo la corretta compilazione e invio del modulo dedicato - The guarantee is activated after the correct compilation and sending of the dedicated module -  
A garanzia a dedikált modul megfelelő összeállítása és elküldése után aktiválódik.

Vizsgálati feltételek: Hűtés: 10°C B.S. belső hőmérséklet - 35°C B.S. külső hőmérséklet / 24°C B.U.