








# Haier Tide Green Plus



-  Halk légáramlás
-  Hangvezérlés
-  Beltéri kitámasztás szereléshez
-  Wi-Fi vezérlés
-  Ön-Higiénikus
-  Komfortos alvás funkció
-  Öntisztítás
-  Automata újraindulás
-  Coanda-hatás
-  10°C temperálás

## Műszaki adatok

Beltéri egység		AS25THMHRA-C	AS35TAMHRA-C	AS50TDMHRA-C	
Teljesítmény	Hűtés	kW	0,8 - 3,2	0,8 - 3,6	1,3 - 5,8
	Névleges	kW	2,8	3,2	5
	Fűtés	kW	1 - 5,2	0,8 - 3,6	1,4 - 6
	Névleges	kW	4,2	4	5,2
Hatékonyság	SEER	W/W	6,1	6,1	6,1
	SCOP	W/W	4	4	4
Energiosztály		A++/A+	A++/A+	A++/A+	
Légszállítás		m³/h	550	550	900
Teljesítmény felvétel	Hűtés	kW	0,8	1,06	1,46
	Fűtés	kW	0,75	1	1,4
Éves energiafogyasztás	Hűtés	kW/A	149	184	287
	Fűtés	kW/A	840	980	1610
Méret (szé/ma/mé)		mm	820x195x280	820x195x280	1008x225x318
Nettó tömeg		kg	8,2	8,2	11,6
Hangnyomásszint		db(A)	19/29/33/37	20/29/34/38	28/35/40/44

Kültéri egység		1U25YEFFRA-C	1U35YEFFRA-C	1U50MEMFRA-C	
Méret (szé/ma/mé)		mm	700xx245x544	700xx245x544	800x275x553
Nettó tömeg		kg	22,8	23,5	32,7
Hangnyomásszint		dB(A)	49	50	53
Működési tartomány	Hűtés	°C	-10~43	-10~43	-10~43
	Fűtés	°C	-15~24	-15~24	-15~24
Elektromos betáp			1Ph, 220-240V~, 50Hz	1Ph, 220-240V~, 50Hz	1Ph, 220-240V~, 50Hz
Biztosíték		A	10	10	16
Csőhossz (max/emelés)		m	20/10	20/10	25/15
Csőméret (folyadék/gáz)		mm	6/10	6/10	6/12
Hűtőközeg			R32	R32	R32
Hűtőközeg töltet / CO <sub>2</sub>		kg/t	0,51/0,34	0,53/0,36	0,9/0,61