

PICCOLO MONOSPLIT KOMPAKT REJTETT KONDENZÁCIÓS EGYSÉG LEVEGŐ-VÍZ



R410A 

PICCOLO Monosplit				PICCOLO 12	PICCOLO 18
SET KÓD				PICCOLO 12	PICCOLO 18
Unità Interna - Indoor unit - Beltéri egység				TPW-12	TPW-18
PICCOLO SOLO FREDDO - PICCOLO only cooling - PICCOLO hűtésre				PIC-12C6	PIC-18C6
Alimentazione - Power Supply - Áramellátás				V-Hz-Fase 230 - 50 - 1	
Hűtés Cooling capacity Hűtőtéljesítmény	Teljesítmény	Nominal	W / BTU	3600/12000	5300/18000
	Teljesítmény felvétel	Nominal	W	900	1300
	EER		W/W	4,0	4,08
Classe energetica - Energy class - Energiaosztály				A	A
Stand-by módban				0,5	0,5
Hangnyomás rejtett kültéri egység				46	47
Portata aria U.I. - Air flow indoor unit - Beltéri egység légszállítás				660/540/460/330	800/720/610/520
Szabályzás				Kapilláris	Kapilláris
Dimen.- Méretek - (SZÉxMÉxMA)				405 x 235 x 432	405 x 235 x 432
Peso - Weight - Súly				32	40
Hűtőkör	Típus			R410A	R410A
	Plusz gáztöltet szükség esetén 5 m felett			20	30
Tubazioni frigorifere Ref. Tube dia. Hűtőkör csőméretek	Dimensioni - Méretek		mm	Ø6,35 - Ø12,70	Ø6,35 - Ø12,70
	Minima-Min-Max csőhossz gyári gáz töltéssel		mm	2 - 5	2 - 5
	Maximális szintkülönbség		m	5	5
	Attacchi acqua - Water connections - Vízdali csatlakozás		inch	1/2"	1/2"
Consumi d'acqua Water consumption Vízfogyasztás	Condizionamento Cooling Hűtés		l/h	105	150
	Méretek (SZÉxMÉxMA)		mm	884 x 205 x 298	1003 x 310 x 222
Beltéri egység	Peso - Weight - Súly		Kg	11.5	14.5
	Hangnyomás		dB(A)	42/39/33/26	46/42/39/36
	Zajszint		dB(A)	57/53/45/42	58/54/51/48
Üzemi határértékek	Beltéri egység (hűtés / fűtés)		°C	16 ~ 31	16 ~ 31
	Acqua - Water - Víz (hűtés / fűtés)		°C	8 ~ 20	8 ~ 20

Minden modellhez javasolt cseppvíz tálcá használatát a kültéri egységhez

VÍZHŐMÉRSÉKLETI HATÁRÉRTÉK: 8 °C. - A minősítés körülményei: VÍZHŐMÉRSÉKLET: 15 °C.
Hűtés: int. 27°C B.S. Fűtés: int. 20°C B.S.